Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

Fiche de Données de Sécurité

No. document : 10-2821-6 Date d'émission : 2011/07/11
Version no. : 16.00 Remplace FSSS du : 2008/06/10

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
DÉTACHANT POUR TAPIS ET NETTOYANT POUR TISSUS D'AMEUBLEMENT 3M
Code d'identification :

FZ-0100-0399-8	XN-1015-6743-8	FZ-0100-0469-0	FZ-0100-0470-8
FZ-0100-0472-4	XN-1014-3527-1	61-5000-0319-1	61-5000-6133-0
FZ-0100-0471-6	70-0709-9785-6	70-0709-9786-4	70-0711-6295-5

Utilisation de produit :
Entretien des tapis
Division:
BUILDING & COMMERCIAL SERVICES

2 Identification des dangers

Principaux dangers :
L'aérosol contient un matériau inflammable sous pression.
Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.
Peut être absorbé par la peau et entraîner des réactions systémiques indésirables.
Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.
Très toxique en cas d'inhalation.
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

□

3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
EAU	7732-18-5	60 - 100
GAZ PÉTROLIERS, LIQUÉFIÉS, ADOUCIS	68476-86-8	3 - 7
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	1 - 5
2-[METHYLOLEOYLAMINO]ETHANE-1-SULFONATE DE SODIUM	137-20-2	0.5 - 1.5
SEL D'AMMONIUM DE TÉLOMERE D'ANHYDRIDE MALÉIQUE, DE STYRENE ET DE CUMENE	52720-34-0	0.5 - 1.5
AMMONIAC , ANHYDRE	7664-41-7	0.1 - 1.0
OLEATE DE SODIUM	143-19-1	0.1 - 1.0
SULFATE DE SODIUM ET DE DODECYLE	151-21-3	0.1 - 1.0

NOTA :
Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux :
Asperger les yeux immédiatement à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu'au retrait du produit chimique. Si les signes et les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.
En cas de contact avec la peau :
Laver la partie touchée à l'eau et au savon. Si des symptomes apparaissent, obtenir de l'attention médicale.
En cas d'inhalation :
Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais. Si les symptomes persistent, obtenir de l'attention médicale.
En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir, à moins d'indication contraire du personnel médical. Obtenir de l'attention médicale.
Instructions particulières :
L'exposition au produit pourrait accroître l'irritabilité du myocarde. Ne pas administrer de médicaments sympathomimétiques, à moins qu'ils ne soient absolument nécessaires.

□

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair :	Non applicable Distance de projection de la flamme de l'aérosol: 43.18 cm (17 po)
Limite inférieure d'explosibilité (%) :	Non disponible
Limite supérieure d'explosibilité (%) :	Non disponible
Température d'auto-inflammation :	Non disponible

Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).
Dangers spécifiques en cas d'incendie :
Les récipients fermés exposés à la chaleur peuvent exploser.
Aerosol contenant un gaz sous pression.
Produits résultant de la combustion :
Monoxyde de carbone;
Dioxyde de carbone;
Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion
Non déterminé
Méthodes de lutte contre l'incendie :
L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et des surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion.
Porter un appareil de protection complet (tenue d'intervention) et un respirateur autonome (SCBA).

NFPA : Santé	2
NFPA : Incendie	2
NFPA : Réactivité	0

NFPA : Dangers inhabituels de réaction
aucun
Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.
Instructions particulières :
L'aérosol contient un matériau inflammable sous pression.

□

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :
Évacuer le personnel non protégé et non formé de la zone dangereuse. Le déversement doit être nettoyé par des personnes qualifiées. Ventiler la zone à l'air frais. Si possible, sceller les récipients non étanches. Placer les récipients non étanches dans un endroit bien ventilé, préférablement sous une hotte d'évacuation fonctionnelle, ou, au besoin, à l'extérieur sur une surface imperméable jusqu'à ce que l'emballage approprié pour le récipient ou son contenu soit disponible.

Procédures Environnementales
Déposer la canette dépressurisée et les déchets dans un contenant fermé homologué par les autorités compétentes pour le transport. Recueillir la solution contenant les résidus. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.
Méthodes de nettoyage
Renferme des matières déversées. Nettoyer les résidus. Déposer la canette dépressurisée et les déchets dans un contenant fermé homologué par les autorités compétentes pour le transport. Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections. Nettoyer les résidus avec de l'eau.
Interventions en cas de déversement :
Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :
Entreposer à des températures inférieures à 120o F (49o C).
Matières incompatibles :
Entreposer à l'écart de la chaleur;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Entreposer à l'écart des acides;
Entreposer à l'écart des oxydants.
Étincelles et/ou flammes;
Ventilation :
Pas de données disponibles.
Prévention des incendies :
Aerosol contenant un gaz sous pression.
La boîte aérosol contient un gaz comprimé inflammable.
Prévention des explosions :
Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et des autres sources d'allumage.
Mode d'emploi :
Réservé aux industries et aux professionnels. Ne pas percer, ni brûler le récipient, même après usage. Eviter le contact avec les

□

oxydants.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :
Éviter que les yeux entrent en contact avec les vapeurs, les embruns de pulvérisation, le brouillard ou la poussière.
Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec les yeux :
Lunettes de sécurité avec écrans latéraux
Protection des mains :
Normalement, le port de gants n'est pas nécessaire.
Protection de la peau :
Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.
Protection respiratoire :
Eviter l'inhalation des vapeurs, brouillards et pulvérisations.
Dans des conditions d'utilisation normale, les expositions à des contaminants atmosphériques ne sont pas suffisamment importantes pour qu'une protection respiratoire soit nécessaire.
Ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement les zones exposées avec de l'eau et du savon.
Ventilation recommandée :
Utiliser dans les zones bien ventilées.
Ne pas utiliser dans des espaces clos ni là où il y a très peu ou aucun mouvement de l'air.

Exposition aux ingrédients

EAU (7732-18-5)

LD50 (rat, orale)	> 90 ml/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

GAZ PÉTROLIERS, LIQUÉFIÉS, ADOUCIS (68476-86-8)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

2-BUTOXYETHANOL (111-76-2)
LD50 (rat, orale) 470 mg/kg
LD50 (lapin, peau) 99 mg/kg

□

LC50 (rat, inhalation/4 heures) 450 ppm
Limites d'exposition
AIHA MPT: 20 ppm
ACGIH:MPT 20 ppm (Table A3)
2-[METHYLOLEOYLAMINO]ETHANE-1-SULFONATE DE SODIUM (137-20-2)
LD50 (rat, orale) 1700 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
Pas de données disponibles.
SEL D'AMMONIUM DE TÉLOMERE D'ANHYDRIDE MALÉIQUE, DE STYRENE ET DE CUMENE (52720-34-0)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.
LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
Pas de données disponibles.
AMMONIAC , ANHYDRE (7664-41-7)
LD50 (rat, orale) 350 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) 2000 ppm
Limites d'exposition
ACGIH: MPT 25 ppm
ACGIH: STEL 24 mg/m3
ACGIH: STEL 35 ppm
ACGIH: MPT 17 mg/m3
OLEATE DE SODIUM (143-19-1)
LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
Pas de données disponibles.
SULFATE DE SODIUM ET DE DODECYLE (151-21-3)
LD50 (rat, orale) 1288 mg/kg
LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique,couleur et odeur :	Gaz; Aérosol; Clair; odeur douce;
Seuil olfactif :	Pas de données disponibles.
pH :	8.5 - 9.5
Point/intervalle d'ébullition :	Environ 100 C
Point/intervalle de fusion :	
Tension de vapeur :	Non disponible
Hydrosolubilité :	Complet.
Coefficient de partage n-octanol/eau :	Non disponible
Masse volumique :	1 Eau = 1

□

Densité de vapeur :	Non disponible
Composés organiques volatils :	< 7 % calcul établi selon le CARB, titre 2
Vitesse d'évaporation :	Non disponible
Viscosité :	Non disponible
Pourcentage de matières volatiles :	60 - 100 %

10 Stabilité et reactivité

Conditions à éviter :
Chaleur;
Étincelles et/ou flammes;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Matières à éviter :
Oxydants forts
Acides forts;
Produits de décomposition dangereux :
Monoxyde de carbone;
Dioxyde de carbone;
Stabilité et réactivité :
Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :
Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

Effets en cas de contact avec la peau :
Irritation légère de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure et des démangeaisons.
Peut être absorbé par la peau et entraîner des réactions systémiques indésirables.

Effets en cas d'inhalation :
Peut être absorbé par inhalation et causer des effets à l'organe cible.
Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge.

Effets en cas d'ingestion :
Irritation gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure: douleurs abdominales, maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée.

Sensibilisation :
Pas de données disponibles.

Cancérogénicité :
Pas de données disponibles.

□

Mutagénicité :
Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :
Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :
Pas de données disponibles.

Énoncés sur les produits :
Très toxique en cas d'inhalation.

Autres effets et données complémentaires :
Dépression du système nerveux central : Signes et symptômes probables : maux de tête, étourdissements, somnolence, incoordination, nausées, temps de réaction lent, troubles de l'élocution, vertiges et perte de conscience.

12 Ecologie

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :
Non déterminé.

Données Ecofate :
Non déterminé.

13 Elimination

Produit en état de vente :
Étant donné la diversité des réglements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

Conditionnement du produit :
Pas de données disponibles.

Instructions particulières :
Étant donné la diversité des réglements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses : Catégorie pour consommateur

Renseignements spéciaux :

□

15 Réglementation

Classification SIMDUT : A, B5, D1A, D2B

XN-1015-6743-8
Exempt

NOTA :
Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :
Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :
LISC - Liste intérieure des substances du Canada
CICS - Inventaire chinois des substances chimiques
EINECS - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
MITI - Ministere de l'industrie et du Commerce extérieur (Japon)
TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (États-Unis)

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :
Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.
Changement de nom de Division
Section 3 - Identification des dangers - Principaux dangers;
Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie
Section 6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
Section 7 - Manutention et entreposage;
Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle;
Section 9 - Propriétés physiques et chimiques;
Changement dans la classification SIMDUT

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un

quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---